



CHEN YING

机油用气动加油机

机油用气动加油机 / 黄油用气动加油机



※实际产品不含油桶。

◆ 特点

1. 无贮存桶的开放式设计，可与任意油桶搭配使用。
2. HV-201附有车架，5加仑的桶装机油可直接放置于车架上，方便移动。
3. 轻巧不占空间，适用各种引擎油、润滑油、传动油、齿轮油等。
4. 以气动马达泵浦吸油与加油，油品不会与气压接触，不会产生乳化现象。
5. 附加油枪，加油速度可由油枪或进气大小无段变速，容易控制加油量。
6. 可选配电子流量计，观察加油量。

◆ 规格表与外型尺寸

型号	车架	容量 (L)	尺寸 (mm)	加油方式	动力	使用压力(kgf/cm ²)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HV-201	有	20	360x390x790	气压	AP-35	5~7	10	11.0

黄油用气动加油机



◆ 特点

1. 桶身采用高级钢板制成，结构强韧，坚固耐用。
2. 桶内径322mm、桶深440mm，可直接置入标准5加仑桶装黄油。
3. 泵浦采双独立循环系统，压缩空气不接触油脂，有效避免黄油污染与变质。
4. 配置四轮环形底座与人体工学手柄，移动平稳顺畅，操作更省力。
5. 标配高效压力板，大幅提升导油效果，在低温寒冷地区亦能顺畅作业。
6. 适用NLGI 000~2的黄油，可满足多样化工业润滑需求。

◆ 规格表与外型尺寸

型号	容量 (L)	空气输入压力 (kgf/cm ²)	压力比	黄油输出压力 (kgf/cm ²)	输出量 (g/秒)	油管长度 (呎)	适用油品黏度	净重 (kg)	毛重 (kg)
CKMG-55	20	4~9	45:1	180~405	23.3	10	NLGI 000~2	15.75	18.15