

机油用气动加油机



※实际产品不含油桶。

◆ 特点

- 1. 无贮存桶的开放式设计，可与任意油桶搭配使用。
- 2. HV-201附有车架，5加仑的桶装机油可直接放置于车架上，方便移动。
- 3. 轻巧不占空间，适用各种引擎油、润滑油、传动油、齿轮油等。
- 4. 以气动马达泵浦吸油与加油，油品不会与气压接触，不会产生乳化现象。
- 5. 附加油枪，加油速度可由油枪或进气大小无段变速，容易控制加油量。
- 6. 可选配电子流量计，观察加油量。

◆规格表与外型尺寸

型号	车架	容量 (L)	尺寸 (mm)	加油方式	动力	使用压力(kgf/cm²)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HV-201	有	20	360x390x790	气压	AP-35	5~7	10	11.0

黄油用气动加油机



◆ 特点

- 1. 桶身使用高级钢板，经手工打造更坚固耐用。
- 2. 桶内径350mm，桶内高430mm，可容纳各国5加仑桶装黄油。
- 3. 采用压缩空气驱动，泵浦为两个独立循环系统，压缩空气不会接触到桶内的黄油，可避免黄油变质。
- 4. 配置4个万向轮，适合于平坦的工作场合活动。
- 5. 配置压力板，可用于寒冷地区作业。
- 6. 适用NLGI 000~2的黄油。
- 7. 适用于各种机械及运输工具，为保养润滑时强劲注入黄油的利器。

◆规格表与外型尺寸

型号	容量 (L)	空气输入压力 (kgf/cm²)	压力比	黄油输出压力 (kgf/cm²)	输出量 (g/秒)	油管长度 (呎)	适用油品黏度	净重 (kg)	毛重 (kg)
CKMG-55	20	4~9	45:1	180~450	16.5	10	NLGI 000~2	16.6	21.1